

Stalowe kompensatory mieszkowe przyłącza kolnierzowe, ze zwężką



Materiał mieszka i przyłączy:

mieszek: standard 1.4541, (inne np. 1.4401, 1.4301)
przyłącza: St37, St41, 1.4541, 1.4401, 1.4404, 1.4306, 1.4301

Przeznaczenie:

absorpcja przemieszczeń osiowych, redukcja naprężeń, drgań

Zastosowanie:

w rurociągach przesyłowych, kominach
instalacjach odprowadzania spalin,
przy pompach, agregatach etc.

Wykorzystanie:

w przemyśle ciepłowniczym,
wodociągowym i kanalizacyjnym,
energetycznym, hutniczym,
metalurgicznym, samochodowym,
stoczniowym, spożywczym,
chemicznym, papierniczym,
w budownictwie etc.



Uwaga

Kolorystyka przyłączy, osłon etc. uzależniona od
materiału i zastosowanych powłok antykorozyjnych.

szczegółowych informacji udzielamy pod nr tel. 71 7072412 lub przez biuro@uxor.com.pl

Ip.	DN	Ciśnienie pracy [MPa]	Temp. pracy [°C]	Długość zabudowy L [mm]	Kompensacja osiowa +/- [mm]
1	20-2000	0,1-2,5 zależnie od typu i DN	do +550 zależnie od materiału	zależnie od kompensacji i DN	do +/-50 zależnie od typu i DN



UXOR

ul. Generała Józefa Hauke Bosaka 9B/4,
50-447 Wrocław, POLAND

tel: +48 71 7072412, fax: +48 71 7072409
<http://www.uxor.com.pl>; biuro@uxor.com.pl

- kompensatory stalowe mieszkowe
- kompensatory stalowe soczewkowe i dławikowe
- kompensatory tkaninowe i gumowe
- zawieszania, podpory rurociągów
- badania termowizyjne